

Idropultrice a freddo carrellata con motore trifase e dotazione di qualità superiore.

Dotazione:

- Pistola con Softgrip
- 10 m
- Lancia in acciaio inox 1050 mm
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Auto shut down
- Lancia in acciaio inox 1050 mm
- Servo Control

Nr. cod.: 1.524-401.0



Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph)	3
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Portata (l/h)	460-900
Pressione (bar/MPa)	40-200/4-20
Temperatura di alimentazione (°C)	up to 60
Potenza allacciata (kW)	7
kg	46,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	467x407x1010

Idropulitrici a freddo classe media

HD 9/20-4 M



Applicazioni

Ideata per molteplici attività di pulizia nel settore edile, agricoltura, artigiani ed industria

Accessori

Adapter für Druckregelstrahlrohr

Adattatore per lancia

Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5

Nr. cod. 4.762-075.0



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema KÄRCHER nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



Dispositivo ugello schiuma

Anbausatz Schaumdüse

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



Easy Press Trigger gun

Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



Regolatore Servopress

Regolatore Sevo Press

Nr. cod. 4.775-470.0



Filtro aspirazione

Filtro d'aspirazione

Senza valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-019.0



Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



Filtro idrico

Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



Filtro idrico

Filtro idrico

Montaggio all'entrata macchina, 150 µm

Nr. cod. 2.638-270.0



Flächenreiniger FR 30 ME

Lavasuperfici FR 30

Barra rotante che monta ugelli Power KÄRCHER, resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto ai metodi tradizionali. Versione in inox, alloggiamento cuscinetto in ceramica.

Nr. cod. 2.640-355.0



Iniettore detergente

Iniettore detergente A.P.

Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%

Nr. cod. 3.637-170.0



Installationsmaterial

Raccordo girevole

Evita il fastidioso attorcigliamento del tubo A.P. Allacciamento M 22 x 1,5 m. con protezione connessione.

Nr. cod. 4.401-076.0



Kugeldüsenträger

Portaugello a sfera

Per la commutazione senza contatto da getto puntiforme a getto piatto e aspirazione detergente in B.P. mediante dado zigrinato, senza ugello (ordinare a parte ugello Power specifico per macchina)

Nr. cod. 4.764-012.0



Kupplung

Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



Lance girevoli

Lancia girevole

Lance di diversa lunghezza, in acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360°.

Nr. cod. 4.760-366.0



Lancia girevole

Lance di diversa lunghezza, in acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360°.

Nr. cod. 4.760-365.0



Lancia girevole, 600 mm

Lance di diversa lunghezza, in acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360°.

Nr. cod. 4.760-364.0



Lance girevoli

Lancia girevole (1050 mm)

Lance di diversa lunghezza, acciaio inox con raccordo manuale. Impugnatura ergonomica per ottimale maneggevolezza ed isolamento. Girevole sotto pressione a 360°

Nr. cod. 4.760-550.0



Lancia

Lancia

Acciaio inox con raccordo manuale, non girevole, in combinazione con pistola allungata.

Nr. cod. 4.760-058.0



Lancia con regolatore pressione

Lancia regola pressione

Con manometro integrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power KÄRCHER

Nr. cod. 4.760-362.0



Lancia regola pressione

Con manometro integrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power KÄRCHER

Nr. cod. 4.760-230.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-458.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



Set Easy Foam

Set Easy Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-691.0



Set Inno Foam

Set Inno Foam

Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%

Nr. cod. 2.640-151.0



Set sabbatura

Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



Set ugelli

Set ugelli

Composto da ugello sabbiatura e set ugelli - solo in combinazione con 4.762-010/-022

Nr. cod. 2.637-902.0



Set ugelli per Inno/Easy foam

Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)

Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio

Nr. cod. 2.640-688.0



Set ugelli per testina rotante HKF 50

Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello

Nr. cod. 6.415-447.0



Set ugelli

Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli

Nr. cod. 6.415-446.0



Vite di serraggio

Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello

Nr. cod. 5.411-061.0



Set ugelli per testina rotante HKF 50

Cono per fissaggio nel foro d'entrata

Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 4.132-002.0



Impugnatura doppia

Cono per fissaggio nel foro d'entrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.

Nr. cod. 2.863-036.0



Set ugelli specifico per cod. 3.637-170

Set ugelli specifico per macchina per Nr. cod. 3.637-170

Iniettore detergente + ugello A.P. + raccordo

Nr. cod. 4.769-047.0



Set ugelli specifico per macchina

Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)

Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-442.0



Spazzola rotante

Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)

Nr. cod. 4.762-287.0



Spazzola rotante

Spazzola rotante

Azionata dal getto idrico. Per l'eliminazione accurata di pulviscolo e patina grigia da tutte le superfici. Termoresistente fino a 85°C, M 18 x 1,5 (setolatura sostituibile)

Nr. cod. 4.762-283.0



Spritzkopf HKF 50, Messing

Testina rotante HKF 50, ottone

Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.

Nr. cod. 3.631-039.0



Tubi A.P.

Tubo A.P. (15 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS (anti attorcigliamento) nella pistola. Colore grigio DN 6/155°C/230 bar

Nr. cod. 6.390-445.0



Tubo A.P. (15 m)

Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-185.0



Tubo A.P. (20 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-171.0



Tubi A.P.

Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



Tubo A.P., Longlife 400 (20 m)

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-027.0



Tubo A.P., Longlife 400 (10 m)

Tubo Longlife 400, senza raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-026.0



Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar

Nr. cod. 6.390-023.0



Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-010.0



Tubo A.P. (10 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega, DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.389-891.0



Tubi A.P.

Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-581.0



Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-479.0



Tubo A.P., Longlife 400 (10 m)

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.388-083.0



Tubo A.P. (10 m)

con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-025.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R1", fino a 85°C

Nr. cod. 4.440-270.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Nr. cod. 6.390-030.0



Ugelli sturatubi

Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm

Nr. cod. 5.763-019.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm

Nr. cod. 5.763-017.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm

Nr. cod. 5.763-015.0



Ugello in carburo di boro

Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello mangiasporco, non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.

Nr. cod. 4.763-931.0



Ugello triplo (commutabile senza contatto)

Ugello triplo, Touchless (commutazione senza contatto)

Semplice e veloce commutazione del getto. scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto bassa pressione. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.767-065.0



Ugello variabile 0°-90°

Ugello ad angolo variabile 0-90°

Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.

Nr. cod. 4.763-039.0



Unterbodenstrahlrohr

Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



Verbindungsstück

Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



WC-Strahlrohr

Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.

Nr. cod. 4.760-073.0

